# KENWOOD

SMC-33
REMOTE CONTROL

SPEAKER MICROPHONE

Downloaded by RadioManual.EU

## KENWOOD

SMC-33

REMOTE CONTROL SPEAKER MICROPHONE

83dB

定格 ●スピーカー部

出力音圧レベル 定格入力

0.5W 1W

公称インピーダンス ●マイクロホン部

形式

最大入力

エレクトレット形

出力感度 -58dB 出力インピーダンス 2KΩ

仕様 防滴構造

回転クリップ(8分割クリック付) イヤホンジャック付

リモートコントロール機能付

#### **SPECIFICATIONS**

Speaker Unit

Output Level 83dB Rated Input Power 0.5W Max. Input Power 1W

Output Impedance

Microphone Unit

Type of Element Electret-condenser type.

8Ω

Sensitivity –58dB Output Impedance 2KΩ

### **FEATURES**

Water Resistant

Equipped with a revolving clip (8click positions)

Equipped with an earphone jack.

Equipped with a remote control function

#### 回路図/CIRCUIT DIAGRAM

\$\psi\_{\text{3.9K \ 10K \ 27K}} \\ \text{EP} \\ \text{PTT} \\ \text{SW-1 \ SW-2 \ SW-3 \ LOCK \ SW \\ \text{SW} \\ \text{P} \\ \text{PT} \\ \text{MIC} \\ \text{\$\text{93.5 (MIC)}} \\ \text{MIC} \\ \text{\$\text{MIC}} \\ \text{\$\text{CP} \ \$\text{MIC}} \\ \text{\$\text{MIC}} \\ \text{\$\text{MIC}} \\ \text{\$\text{CP} \\ \text{\$\text{MIC}} \\ \text{\$\text{MIC}} \\ \text{\$\text{\$\text{CP} \\ \text{\$\text{MIC}} \\ \text{\$\tex

MADE IN JAPAN

KENWOOD CORPORATION